

ARTÍCULO

ON STEAM

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS-TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN/COMPOSITION	90% PA MICROFIBER + 10% PU COATING			RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
ANCHO/WIDTH	137 - 140	cm		TRAMA	50	N	UNE 20345:2013
PESO/WEIGHT	320*	gr/m2		URDIMBRE	57	N	
				R. ABRASIÓN / R. ABRASION			
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				SECO/DRY		> 300.000	
				HÚMEDO/WET		> 100.000	
				UNE 20345:2013			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	COEFICIENTE DE VAPOR/VAPOUR COEFFICIENT			
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE					117.7	mg/cm2	UNE 20345:2013
LAVADO/WASHING 40°C 3 Cycles	L T	5% 4%	MOR40194				
				PERMEABILIDAD AL VAPOR/WATERPROOF VAPOUR			
ESTATICO/STATIC 60°205°C	L T	%	MOR40193		14.5	mg/cm2 h	UNE 20345:2013
ESPESOR/THICKNESS	0.8 - 0.9	m/m					

CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				OBSERVACIONES / REMARKS:
				- ENSAYO DE LA GOTA / TEST DROP T. Absorcion (2 segundos) Aspecto (No hay cambios) - ELASTICITY: WEFT 50% - 85% , WARP 20% - 55% Certified by INESCOP according to regulation UNE 20344.2011 (R-19061935) OEKO-TEX 100 Certified by INESCOP according to regulation UNE 20882 IN:2009
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	
SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING				
SECO/DRY	> 4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	
HÚMEDO/WET	> 4			
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS				
AGUA/WATER	>= 3	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	
SUDOR/PERSPIRATION	>= 3		UNE-EN ISO 105-E04	
SOLIDEZ LUZ/LIGHTFASTNESS	>= 3	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02:01	

CERTIFICADOS DE LA EMPRESA / COMPANY CERTIFICATE

FECHA: 26/02/2024

FIRMADO:

